

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**





**PATENT APPLICATION**

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re application of

Docket No: Q77711

Michel CHEVANNE, et al.

Appln. No.: 10/673,458

Group Art Unit: Not Assigned

Confirmation No.: Not Assigned

Examiner: Not Assigned

Filed: September 30, 2003

For: A SYSTEM FOR DISPLAYING NETWORK EQUIPMENT GRAPHICALLY AND  
HIERARCHICALLY, FOR USE IN A COMMUNICATION NETWORK  
MANAGEMENT SYSTEM

**SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to  
priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to  
acknowledge receipt of said priority document.


SUGHRUE MION, PLLC  
Telephone: (202) 293-7060  
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

**23373**

CUSTOMER NUMBER

Respectfully submitted,

  
David J. Cushing  
Registration No. 28,703

Enclosures: France 0212573

Date: January 23, 2004



Q 77711  
1961

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

### COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 05 DEC. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 543 W 106/99


<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>10 OCT 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0212573</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>10 OCT. 2002</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL Département PI Sylvain CHAFFRAIX 30 avenue Kléber 75116 PARIS	
Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i> 104743/SYC/NESO/TPM			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
<b>3 TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF D'AFFICHAGE GRAPHIQUE HIERARCHISE D'EQUIPEMENTS DE RESEAU, POUR UN SYSTEME DE GESTION DE RESEAU DE COMMUNICATIONS			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		ALCATEL	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 4 2 0 1 9 0 9 6	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	54, rue La Boétie	
	Code postal et ville	75008 PARIS	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			



1er dépôt

**BRÈVET D'INVENTION  
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE <b>10 OCT 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0212573</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		104743/SYC/NESO/TPM	
<b>6. MANDATAIRE</b>			
Nom		CHAFFRAIX	
Prénom		Sylvain	
Cabinet ou Société		Compagnie Financière Alcatel	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		PG 9222	
Adresse	Rue	30 Avenue Kléber	
	Code postal et ville	75116	PARIS
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7. INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<b>8. RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>9. RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10. SIGNATURE</b> <del>DU DEMANDEUR</del> <del>XX DU MANDATAIRE</del> (Nom et qualité du signataire)		Sylvain CHAFFRAIX / LC 40 B 	
		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  C. TRAN	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



**DISPOSITIF D’AFFICHAGE GRAPHIQUE HIÉRARCHISÉ  
D’ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU, POUR UN SYSTÈME DE GESTION DE  
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS**

5

L'invention concerne le domaine de la gestion d'équipements d'un réseau de communications, et plus particulièrement celui de la gestion de l'affichage d'images représentatives d'équipements de réseau.

Les systèmes de gestion de réseau (ou NMS pour « Network  
10 Management System »), également appelés systèmes d'exploitation du réseau, ont été conçus de manière à permettre aux gestionnaires (ou opérateurs) des réseaux de gérer et surveiller les équipements qui constituent leurs réseaux. Ils comportent à cet effet des outils dédiés, parmi lesquels un  
15 outil de gestion permettant d'afficher sur un écran, via une interface graphique, par exemple de type GUI (pour « Graphical User Interface »), des images représentant de façon réaliste certains équipements du réseau, et notamment leurs configurations. On entend ici par « équipement » tout type  
20 de matériel, comme par exemple des serveurs, des terminaux, des commutateurs, des routeurs ou des concentrateurs, capable d'échanger des données selon un protocole de gestion de réseau avec le système de gestion NMS, comme par exemple le protocole SNMP (pour « Simple Network Management Protocol » RFC 2571-2580).

Grâce à de tels outils, il est possible de visualiser certains éléments et sous-éléments qui constituent certains équipements, comme par exemple des  
25 bâtis (ou « racks »), des rayonnages (ou « shelves »), des fentes (ou « slots »), des cartes à circuits intégrés, voire même des ports d'entrée/sortie. Parfois même, les images sont accompagnées d'informations représentatives des états (ou « statuts ») des éléments ou sous-éléments.

On entend ici par « sous-élément » un élément appartenant à un  
30 niveau hiérarchique inférieur à celui d'un élément qui l'intègre. De même on entend par « sous-niveau » le niveau d'un sous-élément par rapport au niveau de l'élément qui l'intègre.

Ces outils connus n'apportent pas une entière satisfaction dans la mesure où ils sont soit dédiés exclusivement à un type d'équipement, de sorte qu'ils doivent être systématiquement modifiés chaque fois qu'un nouveau type d'équipement est intégré à un réseau, soit dédiés à de nombreux types d'équipements, grâce à des bibliothèques d'images, mais sans tenir compte de la hiérarchie entre les éléments et sous-éléments qui constituent les équipements, de sorte qu'ils ne permettent pas de « naviguer » d'un niveau à l'autre, comme par exemple des bâtis vers les rayonnages.

L'invention a donc pour but de remédier à tout ou partie des inconvénients précités.

Elle propose à cet effet un dispositif dédié à la gestion de l'affichage d'images représentatives d'équipements d'un réseau de communications, comportant des éléments associés à des niveaux hiérarchisés. Ce dispositif de gestion se caractérise par le fait, d'une part, que chaque élément d'équipement est associé à un jeu primaire de données, stocké dans une mémoire et qui le représente (graphiquement) au sein de son niveau d'appartenance lorsqu'il n'est pas rattaché spécifiquement à un niveau supérieur au sien, et/ou au moins un jeu secondaire de données, également stocké dans la mémoire et qui le représente (graphiquement) au sein de son niveau d'appartenance lorsqu'il est rattaché à un niveau supérieur ou égal au sien, et d'autre part, qu'il comprend des moyens de gestion capables, lorsqu'ils reçoivent une requête désignant un niveau choisi d'un équipement avec ou sans rattachement, d'accéder aux jeux primaires et secondaires afin d'extraire de la mémoire les jeux primaires ou secondaires des éléments de l'équipement qui appartiennent au niveau désigné et aux niveaux qui lui sont inférieurs, selon que ce niveau est désigné avec ou sans rattachement.

Un élément pouvant disposer d'une ou plusieurs représentations graphiques dépendant des niveaux auxquels elles sont rattachées, il est donc possible de l'observer sous différentes formes en fonction du niveau désiré. En d'autres termes, il est désormais possible d'effectuer un « zoom » avant ou arrière sur les sous-éléments qui constituent un élément ou sur les éléments qui sont constitués par des sous-éléments.

Par ailleurs, les moyens de gestion peuvent être agencés pour

adresser les jeux primaires ou secondaires extraits de la mémoire à une interface graphique du système de gestion de réseau (NMS), de préférence de type GUI.

En outre, certains éléments peuvent être associés à des jeux  
5 primaires et secondaires au moins en partie identiques.

De plus, les moyens de gestion peuvent être agencés de manière à rafraîchir les données des éléments affichés lorsqu'ils reçoivent, par exemple du système de gestion de réseau (NMS), un message signalant qu'un événement concernant les éléments affichés est survenu au sein du réseau.

10 L'invention porte également sur un serveur de gestion de réseau de communications équipé d'un dispositif de gestion du type de celui présenté ci-avant, éventuellement intégré dans son module de contrôle.

L'invention peut notamment être mise en œuvre dans toutes les technologies réseaux qui doivent être gérées, et notamment dans les réseaux  
15 de transmission (par exemple de type WDM, SONET, SDH), de données (par exemple de type Internet-IP ou ATM) ou de voix (par exemple de type classique, mobile ou NGN).

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur  
20 lesquels :

- la figure 1 illustre de façon schématique une partie d'un exemple de réseau de communications équipé d'un dispositif selon l'invention,
- la figure 2 est une image d'un premier modèle d'élément, de type bâti, appartenant au premier niveau hiérarchique d'un équipement,
- 25 - la figure 3 est une image d'un premier modèle d'élément, de type diode électroluminescente (ou LED), appartenant au second niveau hiérarchique de l'équipement dont l'élément de premier niveau est illustré sur la figure 2,
- la figure 4 est une image d'un premier modèle d'élément, de type carte à circuits intégrés, appartenant au troisième niveau hiérarchique de  
30 l'équipement dont l'élément de premier niveau est illustré sur la figure 2,
- la figure 5 est une image constituée de la superposition des images des premiers modèles d'éléments illustrés sur les figures 2 à 4,

- la figure 6 est une image d'un second modèle de l'élément de troisième niveau dont un premier modèle est illustré sur la figure 4,
- la figure 7 est une image d'un second modèle d'élément, de type port d'entrée/sortie, appartenant au quatrième niveau hiérarchique de l'équipement dont l'élément de premier niveau est illustré sur la figure 2, et
- la figure 8 est une image constituée de la superposition des images des seconds modèles d'éléments illustrés sur les figures 6 et 7.

Ces dessins pourront non seulement servir à compléter l'invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant.

10 L'invention propose un dispositif de gestion destiné à permettre au gestionnaire d'un réseau de communications, via le système de gestion du réseau, d'afficher sur un écran des images représentatives de certains au moins des équipements de son réseau.

15 Dans ce qui suit, on considère à titre d'exemple non limitatif que le réseau de communications est de type Internet (IP). Bien entendu, l'invention s'applique à d'autres types de réseau, comme par exemple aux réseaux de transmission de type WDM, SONET ou SDH, de données de type ATM, ou de voix de type classique, mobile ou NGN.

20 Dans l'exemple illustré sur la figure 1, le dispositif de gestion D, de l'invention, est implanté dans un serveur de gestion S du système de gestion du réseau (ou NMS pour « Network Management System »), de manière à coopérer avec son module de contrôle CM. Mais, il pourrait être implanté dans ce module de contrôle CM afin de constituer l'une de ses fonctionnalités. Par ailleurs, on peut envisager que le NMS comporte plusieurs serveurs de

25 gestion, chacun équipé d'un dispositif de gestion D, et par exemple destinés à permettre chacun la gestion de l'affichage des images représentatives des équipements contenus dans des portions du réseau.

30 Le serveur de gestion S est préférentiellement équipé d'une interface graphique G, de type GUI (pour « Graphical User Interface »), permettant l'affichage d'images et d'informations sur l'écran de son moniteur SM.

Le réseau de communications comporte une multiplicité d'équipements de réseau NE, comme par exemple des serveurs, des

terminaux, des commutateurs ou des routeurs, pouvant échanger des données, selon un protocole de gestion de réseau (par exemple le protocole SNMP (pour « Simple Network Management Protocol » RFC 2571-2580), CMISE/CMIP, CORBA ou TL1), avec le NMS et notamment avec son serveur de gestion S.

Chaque équipement NE comporte classiquement une base d'informations de gestion MIB (ou « Management Information Base »), également appelée base d'instances d'objets comprenant des champs d'information dont les valeurs spécifiques le caractérisent et qui sont accessibles au NMS.

Enfin, le module de contrôle CM du serveur de gestion S stocke des définitions de base d'informations de gestion MIB représentatives, pour chaque équipement NE géré, de ses attributs, et notamment du texte qui le décrit, de ses droits d'accès et de l'organisation hiérarchique des niveaux auxquels appartiennent les éléments qui le constituent.

Les différents éléments qui constituent un équipement de réseau NE sont en effet organisés en niveaux hiérarchisés dont le premier niveau est, par définition, le plus élevé.

Par exemple, un équipement NE peut comporter un ou plusieurs bâtis (ou « racks ») Bi pouvant loger chacun une ou plusieurs diodes électroluminescentes LEDk et/ou un ou plusieurs rayonnages (ou « shelves ») Rj pouvant recevoir chacun une ou plusieurs cartes à circuits intégrés C-j-m susceptibles de comporter chacune un ou plusieurs ports d'entrée/sortie P-j-m-n.

Par ailleurs, selon l'invention, un élément d'équipement NE possède au moins une représentation graphique définie par un jeu de données regroupées dans un fichier stocké dans une mémoire M, dans un format choisi, par exemple GIF (pour « Graphical Interchange Format ») ou JPEG (pour « Joint Photographic Expert Group »). Par exemple dans le cas de la décomposition précitée, les noms des fichiers peuvent être Bi.GIF, LEDk.GIF, Rj.GIF, C-j-m.GIF et P-j-m-n.GIF.

Ces représentations permettent au gestionnaire du réseau d'afficher sur l'écran du moniteur SM de son serveur de gestion S, grâce au dispositif

de gestion D, de l'invention, des images des équipements de réseau NE gérés par ledit serveur, accompagnées éventuellement d'informations précisant, notamment, les statuts respectifs (y compris certains états d'alarme) de leurs éléments, fournies par le module de contrôle CM dudit serveur S.

Plus précisément, selon l'invention, on définit deux types de représentation graphique correspondant respectivement à des modèles primaires et secondaires d'éléments. Par définition, un modèle primaire d'élément est une première représentation graphique de l'élément au sein de son propre niveau d'appartenance et sans rattachement spécifique à un niveau supérieur au sien, définie par un jeu primaire de données agencé sous la forme d'un fichier primaire. Par ailleurs, un modèle secondaire d'élément est une seconde représentation graphique de l'élément au sein de son niveau d'appartenance, mais avec un rattachement spécifique à un niveau supérieur ou égal au sien, définie par un jeu secondaire de données agencé sous la forme d'un fichier secondaire.

Ainsi, un élément d'un niveau X peut posséder une ou plusieurs représentations associées éventuellement à des niveaux de représentation différents.

Par exemple, un élément peut ne posséder qu'un modèle primaire qui le représente au sein de son niveau, sans rattachement à un quelconque niveau supérieur au sien. C'est par exemple le cas du bâti B, appartenant au premier niveau, illustré sur la figure 2 sous la forme d'un rectangle, et des diodes électroluminescentes LED, appartenant au second niveau, illustrées sur la figure 3 sous la forme d'un carré. Dans ce cas, la représentation graphique de l'élément ne peut être affichée sur un écran qu'à condition que l'on ait requis son affichage ou celui d'un élément d'un niveau supérieur au sien, sans rattachement à un quelconque niveau.

Dans un autre exemple, un élément d'un niveau choisi peut posséder un modèle primaire qui le représente au sein de son niveau, mais sans rattachement à un quelconque niveau, et un modèle secondaire qui le représente au sein de son niveau, mais avec rattachement à ce niveau ou à un niveau supérieur. C'est par exemple le cas de la carte Cm illustrée d'une

première façon (modèle primaire détaillé et réaliste représentant deux connecteurs d'entrée/sortie A et E) sur la figure 4 et d'une seconde façon (modèle secondaire (simple rectangle)) sur la figure 6. Ici, la carte Cm, qui appartient au troisième niveau ( $X=3$ ), possède un modèle primaire (figure 4) qui la représente au sein dudit troisième niveau, mais sans rattachement à un quelconque niveau, et un modèle secondaire (figure 6) qui la représente au sein dudit troisième niveau, mais avec rattachement à ce troisième niveau.

Dans ce cas, si l'on requiert l'affichage d'un élément d'un niveau choisi, supérieur à celui de la carte (par exemple le premier ou le second niveau), et des éléments des niveaux inférieurs à ce niveau choisi, mais sans rattachement entre ledit niveau choisi et les éléments appartenant auxdits niveaux inférieurs, on n'affiche que les premières représentations des éléments des différents niveaux, lorsque celles-ci existent. En revanche, si l'on requiert l'affichage d'un élément d'un niveau choisi et des éléments des niveaux inférieurs à ce niveau choisi, avec rattachement entre ledit niveau choisi et les éléments appartenant auxdits niveaux inférieurs, on n'affichera que les secondes représentations de l'élément désigné du niveau choisi et des éléments des niveaux inférieurs audit niveau choisi, lorsque celles-ci existent. Dans l'exemple de carte précité, le modèle primaire de la carte est affiché si l'on requiert l'affichage d'un élément du premier ou du second niveau sans rattachement aux niveaux inférieurs, et le modèle secondaire de la carte n'est affiché que si l'affichage de ladite carte est requis avec un rattachement aux éléments des niveaux inférieurs (ici le quatrième niveau).

Dans un autre exemple, un élément d'un niveau choisi peut ne posséder qu'un modèle secondaire qui le représente au sein dudit niveau, mais avec rattachement à son propre niveau ou à un niveau supérieur. C'est par exemple le cas des ports d'entrée/sortie P-j-m-n illustrés d'une unique façon (modèle secondaire (simple rectangle)) sur la figure 7. Ici, les ports d'entrée/sortie P-j-m-n, qui appartiennent au quatrième niveau ( $X=4$ ), ne possèdent qu'un modèle secondaire qui les représente au sein du quatrième niveau, mais avec rattachement au troisième niveau (celui des cartes C-j-m).

Dans ce cas, la représentation graphique d'un élément (ici, un port d'entrée/sortie P-j-m-n) ne peut être affichée sur un écran qu'à condition que

l'on ait requis l'affichage d'un élément d'un niveau supérieur au sien (ici, le troisième niveau auquel appartiennent les cartes C-j-m) avec ses rattachements aux éléments des niveaux inférieurs. En d'autres termes, dans une telle situation, un élément ne pourra pas être visualisé si l'affichage requis désigne un élément d'un niveau supérieur au sien (et des éléments des niveaux inférieurs), sans rattachement entre ledit niveau choisi et lesdits éléments des niveaux inférieurs.

Bien entendu, un élément peut posséder plusieurs modèles secondaires rattachés (ou associés) à des éléments appartenant à des niveaux différents, et par conséquent permettant d'afficher plusieurs représentations différentes de cet élément selon le niveau d'affichage requis.

Il est important de noter qu'un fichier primaire ou secondaire, dont les données définissent un modèle primaire ou secondaire (ou une première ou seconde représentation) d'élément, comporte des données de position et, généralement, des données d'image.

Par conséquent, lorsqu'un élément possède une première ou seconde représentation graphique constituée seulement de données de position, il ne peut pas faire l'objet d'un affichage sur un écran. Dans cette situation, la représentation de l'élément permet d'en définir les dimensions et la position par rapport à l'élément qui le contient au sein du niveau supérieur au sien, et par conséquent de positionner précisément les éléments des niveaux inférieurs au sien par rapport aux éléments des niveaux supérieurs.

Cette situation correspond au cas des rayonnages Rj, matérialisés par des pointillés sur la figure 5, afin de faciliter la compréhension de la méthode de positionnement des images superposées des éléments appartenant à des niveaux différents. Ici, les rayonnages Rj appartenant au deuxième niveau ne possèdent en effet qu'un modèle primaire défini par un jeu primaire qui ne comporte que des données de position.

Il ressort de ce qui précède qu'un élément d'équipement possède un ou plusieurs attributs définis chacun par un nom de fichier.

L'exemple illustré sur la figure 5 correspond au cas où l'on a requis l'affichage du premier niveau et des niveaux inférieurs, sans rattachement à un quelconque niveau. Par conséquent, seules sont affichées les données



d'images des jeux primaires qui définissent des modèles primaires d'éléments.

Ici, l'équipement est organisé en quatre niveaux d'éléments. Le premier niveau est celui de l'unique bâti B ( $i=1$ ) qui ne possède qu'une première représentation (ou modèle primaire) illustrée sur la figure 2. Le second niveau est celui des deux rayonnages R1 et R2 ( $j=1$  ou 2), logés dans le bâti B, et des deux diodes électroluminescentes LED1 et LED2 ( $k=1$  ou 2), intégrées dans la face avant du bâti B. Ces rayonnages R1 et R2 ne possèdent qu'un modèle primaire défini exclusivement par des données de position mais pas par des données d'image, tandis que les deux diodes électroluminescentes LED1 et LED2 ne possèdent qu'une première représentation (ou modèle primaire) illustrée sur la figure 3. Le troisième niveau est celui des 5 cartes à circuits intégrés C-1-1 à C-1-5 ( $j=1$ ,  $m=1$  à 5), logées dans le premier rayonnement R1, et des 5 cartes C-2-1 à C-2-5 ( $j=2$ ,  $m=1$  à 5), logées dans le second rayonnement R2. Ces cartes à circuits intégrés C possèdent une première représentation (ou modèle primaire) illustrée sur la figure 3 et une seconde représentation (ou modèle secondaire) illustrée sur la figure 6. Le quatrième niveau est celui des 12 ports d'entrée/sortie P1 à P9 et PA à PC ( $j=1$  ou 2,  $m=1$  à 5,  $n=1$  à 9 et A à C), placés sur les cartes à circuits intégrés C, et qui ne possèdent qu'une seconde représentation (ou modèle secondaire) illustrée sur la figure 7 et correspondant à un rattachement au troisième niveau.

Les ports d'entrée/sortie P-j-m-n ne possédant pas de première représentation graphique, ils ne peuvent pas être affichés dans la superposition d'images illustrée sur la figure 5. Ils sont en revanche affichés dans la superposition d'images illustrée sur la figure 8 qui correspond à une situation dans laquelle on a requis l'affichage d'une carte C du troisième niveau avec ses rattachements aux éléments des niveaux inférieurs (ici les ports d'entrée/sortie P du quatrième niveau).

L'affichage d'images (ou représentations graphiques) d'éléments appartenant à des niveaux différents fait appel aux données de position contenues dans les fichiers primaires ou secondaires. Ces données de position définissent préférentiellement la position d'un élément d'un niveau

donné par rapport à celle d'un élément du niveau immédiatement supérieur. Cela permet en effet d'afficher rapidement les éléments appartenant à des niveaux intermédiaires rattachés, sans faire appel aux données de position des éléments appartenant aux niveaux les plus élevés (à commencer par le premier niveau).

Dans l'exemple illustré sur la figure 5, l'angle supérieur gauche du rectangle, représentant le bâti B du premier niveau, sert d'origine O1, de coordonnées (0,0) dans un repère orthonormé (x,y), pour le deuxième niveau. Le premier rayonnage R1 est ensuite positionné par rapport à cette origine O1 et définit une nouvelle origine O2-1 pour les sous-éléments du niveau inférieur suivant. Les coordonnées de O2-1 par rapport à O1 sont par exemple (R1x,R1y). Le second rayonnage R2 est positionné par rapport à l'origine O1 et définit une nouvelle origine O2-2 pour les sous-éléments du niveau inférieur suivant. Les coordonnées de O2-2 par rapport à O1 sont par exemple (R2x,R2y). Les diodes électroluminescentes LED1 et LED2 sont positionnées par rapport à l'origine O1 et leurs coordonnées par rapport à O1 sont par exemple (LED1x,LED1y) et (LED2x,LED2y). Les cartes C-1-1 à C-1-5 du premier rayonnage R1 sont ensuite positionnées par rapport à l'origine O2-1, tandis que les cartes C-2-1 à C-2-5 du second rayonnage R2 sont positionnées par rapport à l'origine O2-2. Les coordonnées de C-1-1 par rapport à O2-1 sont par exemple (C-1-1x,C-1-1y), tandis que les coordonnées de C-2-1 par rapport à O2-2 sont par exemple (C-2-1x,C-2-1y).

Dans l'exemple illustré sur la figure 8, l'angle supérieur gauche du rectangle, représentant une carte C du troisième niveau, sert d'origine O', de coordonnées (0,0) dans un repère orthonormé (x,y), au quatrième niveau. Les ports d'entrée/sortie P1 à P9 et PA à PC de la carte C sont ensuite positionnés par rapport à l'origine O'.

Par ailleurs, comme cela est illustré sur la figure 8, il est possible d'afficher un label (ou plus généralement des informations sur les images représentatives d'éléments ou à côté de celles-ci). Ici, ce sont les différents ports d'entrée/sortie P-j-m-n qui comportent une inscription ou « label » (« Pn ») permettant de les différencier et de connaître leurs positions respectives au sein de la carte C-j-m.

Afin de mettre en œuvre les deux modes d'affichage présentés ci-avant (sans et avec rattachement), on peut procéder comme indiqué ci-après. Bien entendu, la méthode indiquée, mise en œuvre par le dispositif de gestion D selon l'invention, est un exemple de mise en œuvre, nullement limitatif.

5 Le dispositif de gestion D comprend un module de gestion GM couplé à une mémoire MM dans laquelle sont stockés les fichiers primaires et secondaires dont les données définissent les modèles primaires et secondaires des éléments constituant les équipements de réseau NE.

10 Le module de gestion GM, en liaison avec l'interface graphique G, est chargé d'analyser les requêtes d'affichage d'éléments, saisies par le gestionnaire de réseau, afin de lui adresser en retour des données représentatives des images des éléments requis.

Comme indiqué précédemment, le gestionnaire du réseau peut requérir l'affichage de deux types de représentation graphique. Le premier type concerne l'affichage du ou des éléments appartenant à un niveau spécifié et du ou des éléments appartenant à chaque niveau inférieur audit niveau spécifié, mais sans rattachement entre lesdits niveaux. En d'autres termes, ce premier type d'affichage requiert l'extraction des jeux primaires dont les données définissent les modèles primaires des éléments à compter d'un niveau spécifié (par exemple Bi.GIF, Lk.GIF, Rj.GIF et C-j-m.GIF, comme illustré sur la figure 5). Le second type concerne l'affichage du ou des éléments appartenant à un niveau spécifié et du ou des éléments appartenant à chaque niveau inférieur audit niveau spécifié, mais avec un rattachement entre les éléments de ces niveaux inférieurs et ledit niveau spécifié. En d'autres termes, ce second type d'affichage requiert l'extraction des jeux secondaires dont les données définissent les modèles secondaires des éléments à compter d'un niveau spécifié (par exemple C-j-m\_Niveau3.GIF et P-j-m-n\_Niveau3.GIF, comme illustré sur la figure 8).

30 Par exemple, afin de requérir l'affichage superposé des modèles primaires d'éléments qui constituent un équipement choisi (illustré sur la figure 5), le gestionnaire saisit une commande qui désigne le premier niveau de cet équipement, comme par exemple « B ».

A réception de cette commande, le module de gestion GM du

dispositif D déclenche une procédure de traitement initiée par la vérification de l'existence du fichier primaire « B.GIF ». Cette vérification peut être par exemple effectuée dans la mémoire MM à l'aide de la commande « B.drawSupported ». Si la réponse à cette commande est « false » (ou « faux »), le module de gestion GM rejette la requête du gestionnaire de réseau. En revanche, si la réponse à cette commande est « true » (ou « vrai »), le module de gestion GM extrait le fichier « B.GIF », par exemple en utilisant la commande « B.drawImage ». Les données d'image de ce fichier primaire sont alors soit immédiatement affichées, soit mises en attente de fin de procédure pour être affichées en même temps que les autres images. Le module de gestion GM vérifie ensuite s'il existe un niveau inférieur au premier niveau qui contient des jeux primaires. Pour ce faire, il peut, par exemple, utiliser la commande « B.drawNextLevel ». Si la réponse à cette commande est « false » (ou « faux »), le module de gestion GM effectue la même vérification au niveau inférieur suivant. En revanche, si la réponse à cette commande est « true » (ou « vrai »), le module de gestion GM procède à l'extraction du ou des fichiers désignés, par exemple en utilisant les commandes « R1.drawImage », « R2.drawImage », « LED1.drawImage » et « LED2.drawImage ». Dans l'exemple illustré, les quatre fichiers « R1.GIF », « R2.GIF », « LED1.GIF » et « LED2.GIF » du second niveau sont successivement extraits. Ils correspondent respectivement aux premier R1 et second R2 rayonnages et aux première LED1 et seconde LED2 diodes électroluminescentes. Les données d'image de ces fichiers primaires sont alors soit immédiatement affichées après recalage de leurs données de positions par rapport à l'origine de l'élément du niveau supérieur qui les intègre, soit mises en attente de fin de procédure pour être affichées en même temps que les autres images.

Le module de gestion GM vérifie ensuite pour chaque élément du second niveau s'il existe des jeux primaires dans le niveau inférieur (ici, le troisième niveau). Pour ce faire, il peut, par exemple, utiliser les commandes « R1.drawNextLevel », « R2.drawNextLevel », « LED1.drawNextLevel » et « LED2.drawNextLevel ». Si la réponse à l'une de ces commandes est « false » (ou « faux »), le module de gestion GM arrête sa vérification pour

l'élément concerné. C'est notamment le cas ici des diodes LED qui ne possèdent pas de sous-niveau. En revanche, si la réponse à l'une de ces commandes est « true » (ou « vrai »), le module de gestion GM procède à l'extraction du ou des fichiers désignés, par exemple en utilisant les commandes « C-j-m-n.drawImage ». Dans l'exemple illustré, les premier R1 et second R2 rayonnages possèdent chacun un sous-niveau comportant cinq cartes à circuits intégrés associées à des fichiers primaires. Par conséquent, les cinq fichiers primaires « C-1-1.GIF » à « C-1-5.GIF » des cartes du troisième niveau intégrées au premier rayonnage R1, et les cinq fichiers primaires « C-2-1.GIF » à « C-2-5.GIF » des cartes du troisième niveau intégrées au second rayonnage R2 sont successivement extraits. Les données d'image de ces fichiers primaires sont alors soit immédiatement affichées après recalage de leurs données de positions par rapport à l'origine de l'élément du niveau supérieur qui les intègre, soit mises en attente de fin de procédure pour être affichées en même temps que les autres images.

Puis, le module de gestion GM vérifie pour chaque élément du troisième niveau s'il existe des jeux primaires dans le niveau inférieur (ici, le quatrième niveau). Pour ce faire, il peut, par exemple, utiliser les commandes « C-j-m.drawNextLevel » (où  $j = 1$  ou  $2$  et  $m = 1$  à  $5$ ). Ici, il existe des jeux secondaires dans le quatrième niveau, mais pas de jeu primaire. Par conséquent la réponse à chaque commande « C-j-m.drawNextLevel » est « false » (ou faux).

Le résultat de cette procédure d'extraction se traduit par la superposition des images des modèles primaires des éléments B, LEDk et C-j-m. Comme indiqué précédemment, les fichiers primaires des rayonnages R1 et R2 ne contenant que des données de position permettant le positionnement des cartes C-j-m du niveau inférieur, les rayonnages ne sont donc pas affichés.

Afin de requérir l'affichage superposé des modèles secondaires d'éléments qui constituent un équipement choisi (illustré sur la figure 5), le gestionnaire saisit tout d'abord une commande qui désigne un élément d'équipement d'un niveau choisi et spécifie qu'il souhaite lui rattacher les éléments des niveaux inférieurs. En d'autres termes, le gestionnaire indique

au dispositif D qu'il souhaite obtenir des images détaillées de certains éléments (fonction de « zooming »). Par exemple, le gestionnaire souhaite voir les modèles secondaires de l'élément C-j-m du niveau 3 et des éléments intégrés à celui-ci dans les niveaux inférieurs (ici les ports d'entrée/sortie P-j-m-n du quatrième niveau). Pour ce faire, il peut, par exemple, saisir la commande « C-j-m\_Niveau3 ».

A réception de cette requête, le module de gestion GM du dispositif D déclenche une procédure de traitement initiée par la vérification de l'existence du fichier secondaire « C-j-m\_Niveau3.GIF » dans la mémoire MM. Cette vérification peut être par exemple effectuée dans la mémoire MM à l'aide de la commande « C-j-m\_Niveau3.drawSupported ». Si la réponse à cette commande est « false » (ou « faux »), le module de gestion GM rejette la requête du gestionnaire de réseau. En revanche, si la réponse à cette commande est « true » (ou « vrai »), le module de gestion GM commence par générer une commande telle que « C-j-m.drawName = « Niveau3 » » indiquant que l'on doit extraire tous les éléments qui appartiennent à des niveaux inférieurs au troisième niveau de l'élément C-j-m et qui possèdent un fichier secondaire présentant une extension « \_Niveau3 ».

Puis, il extrait le fichier « C-j-m\_Niveau3.GIF » en utilisant une commande telle que « C-j-m.drawImage\_Niveau3 ». Le fichier est alors soit immédiatement affiché, soit mis en attente de fin de procédure pour être affiché en même temps que les autres images. Le module de gestion GM vérifie ensuite s'il existe un niveau inférieur au troisième niveau qui contient des jeux secondaires. Pour ce faire, il peut, par exemple, utiliser la commande « C-j-m\_Niveau3.drawNextLevel ». Si la réponse à cette commande est « false » (ou « faux »), le module de gestion GM effectue la même vérification au niveau inférieur suivant. En revanche, si la réponse à cette commande est « true » (ou « vrai »), ce qui est le cas ici, le module de gestion GM procède à l'extraction du ou des fichiers désignés, par exemple en utilisant les commandes « P-j-m-n.drawImage\_Niveau3 ». Dans l'exemple illustré, les douze fichiers « P-j-m-n\_Niveau3.GIF » (où n = 1 à 9 et A à C) du quatrième niveau sont successivement extraits. Ils correspondent respectivement aux différents ports d'entrée/sortie de la carte C-j-m. Les données d'image de ces

fichiers secondaires sont alors soit immédiatement affichées après recalage de leurs données de positions par rapport à l'origine de l'élément du niveau supérieur qui les intègre, soit mises en attente de fin de procédure pour être affichées en même temps que les autres images.

5 Ici, les fichiers secondaires des ports d'entrée/sortie comportent des données (ou « labels ») représentatives du nom du port concerné (« Pn »). Par conséquent, le module de gestion GM génère une commande pour chaque port P-j-m-n, par exemple de type « P-j-m-n\_Niveau3.drawLabel », afin d'associer aux données d'image des ports d'entrée/sortie P-j-m-n le label  
10 « Pn » associé.

Le module de gestion GM vérifie ensuite pour chaque élément du quatrième niveau s'il existe des jeux secondaires dans le niveau inférieur (ici, le cinquième niveau). Pour ce faire, il peut, par exemple, utiliser les commandes « P-j-m-n\_Niveau3.drawNextLevel ». La réponse à chacune de  
15 ces commandes étant, ici, « false » (ou « faux »), le module de gestion GM stoppe la procédure de recherche d'image à afficher.

Le résultat de cette procédure d'extraction se traduit par la superposition des images des modèles secondaires des éléments C-j-m et P-j-m-n, illustrée sur la figure 8.

20 Il est important de noter qu'une partie au moins des données d'un jeu secondaire, qui définit un modèle secondaire d'élément, peut être identique à une partie des données d'un jeu primaire qui définit le modèle primaire de cet élément. Par ailleurs, un élément peut posséder plusieurs modèles secondaires associés à des niveaux différents.

25 Par ailleurs, d'autres commandes peuvent être utilisées par le module de gestion D pour traiter les données extraites des fichiers primaires et secondaires. Parmi ces commandes, on peut notamment citer :

- « drawWidth » et « drawHeight », ou « drawWidth\_NiveauX » et « drawHeight\_NiveauX », pour redimensionner la largeur et la hauteur  
30 d'une image définie par les données d'un jeu primaire ou secondaire rattaché à un niveau X ;
- « drawLabelx » et « drawLabely », ou « drawLabelx\_NiveauX » et « drawLabely\_NiveauX », pour modifier la position (x,y) d'un label à

associer à une image définie par les données d'un jeu primaire ou secondaire rattaché à un niveau X ;

- « drawLabelVertical » ou « drawLabelVertical\_NiveauX » pour afficher verticalement un label à associer à une image définie par les données d'un jeu primaire ou secondaire rattaché à un niveau X. En l'absence de cette commande, le label est préférentiellement affiché de façon horizontale ;
- « drawLabelFontName » ; « drawLabelFontType » et « drawLabelFontSize », ou « drawLabelFontName\_NiveauX », « drawLabelFontType\_NiveauX » et « drawLabelFontSize\_NiveauX » pour définir les caractéristiques de la police (ou « font ») à utiliser.

En outre, lorsque le dispositif de gestion D, de l'invention, est couplé au module de contrôle CM du serveur de gestion S (comme illustré sur la figure 1), il est possible d'adjoindre aux images des éléments affichés des informations représentatives du statut de ces éléments, y compris leurs états d'alarme respectifs. Ces informations sont en effet obtenues par le module de contrôle CM par extraction, selon le protocole de gestion du réseau (par exemple SNMP), de certaines valeurs de champs contenues dans les bases d'informations de gestion MIB des équipements NE. On peut également envisager un rafraîchissement de l'affichage lorsque le module de gestion GM reçoit du module de contrôle CM un message signalant qu'un événement modifiant les interactions entre les éléments affichés, ou les éléments eux-mêmes ou encore les informations représentatives des statuts respectifs des éléments, est survenu au sein du réseau.

Le module de gestion GM du dispositif de gestion D, de l'invention, peut être réalisé sous la forme de circuits électroniques (ou « hardware »), de modules logiciels ou informatiques (ou « software »), ou d'une combinaison de circuits et de logiciels. Lorsqu'une partie au moins du module de gestion GM est réalisée sous la forme de modules logiciel, ces derniers sont préférentiellement constitués de codes de programmes en langage Java.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation du dispositif de gestion décrits ci-avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après.



Ainsi, on a décrit un dispositif de gestion intégré dans un serveur de gestion, voire même dans son module de contrôle. Mais, le dispositif de gestion pourrait être implanté dans un boîtier couplé au module de contrôle du serveur de gestion.

- 5 Par ailleurs, on a décrit un exemple d'affichage de représentations d'éléments organisés selon les niveaux hiérarchisés bâti, rayonnages et diodes électroluminescentes, cartes à circuits intégrés et ports d'entrée/sortie. Mais l'invention n'est pas limitée à cet exemple de niveaux, et s'applique à tous les types de niveaux hiérarchisés.

## REVENDICATIONS

1. Dispositif (D) de gestion de l'affichage d'images représentatives  
5 d'équipements (NE) d'un réseau de communications, comportant des  
éléments associés à des niveaux hiérarchisés, caractérisé en ce que chaque  
élément d'équipement est associé à un jeu primaire de données, stocké dans  
une mémoire (MM), qui le représente au sein de son niveau d'appartenance,  
sans rattachement spécifique à un niveau supérieur au sien, et/ou au moins  
10 un jeu secondaire de données, stocké dans ladite mémoire (MM), qui le  
représente au sein de son niveau d'appartenance lorsqu'il est rattaché à un  
niveau supérieur ou égal au sien, et en ce qu'il comprend des moyens de  
gestion (GM) propres, en cas de réception d'une requête désignant un niveau  
choisi d'un équipement (NE) avec ou sans rattachement, à accéder auxdits  
15 jeux primaires et secondaires de manière à extraire de la mémoire les jeux  
primaires ou secondaires des éléments de l'équipement qui appartiennent  
audit niveau désigné et aux niveaux qui lui sont inférieurs, selon que ledit  
niveau est désigné avec ou sans rattachement.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits  
20 moyens de gestion (GM) sont agencés pour adresser les jeux primaires ou  
secondaires extraits à une interface graphique (G).

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce  
que certains éléments sont associés à des jeux primaires et secondaires au  
moins en partie identiques.

25 4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que  
lesdits moyens de gestion (GM) sont agencés pour rafraîchir les données  
d'éléments affichés en cas de réception d'un message signalant qu'un  
événement concernant lesdits éléments est survenu au sein du réseau.

5. Serveur de gestion (S) d'un système de gestion de réseau de  
30 communications, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de gestion (D)  
selon l'une des revendications 1 à 4.

6. Serveur selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit  
dispositif de gestion (D) est implanté dans un dispositif de contrôle (CM).

7. Utilisation du dispositif de gestion (D) et du serveur (S) selon l'une des revendications précédentes dans les technologies réseaux devant être gérées.

5 8. Utilisation selon la revendication 7, caractérisée en ce que lesdites technologies réseaux sont choisies dans un groupe comprenant les réseaux de transmission, en particulier de type WDM, SONET et SDH, de données, en particulier de type Internet-IP et ATM, et de voix, en particulier de type classique, mobile et NGN.




FIG.1




FIG. 2




FIG. 4



FIG. 3




FIG. 8




FIG. 6




FIG. 7



**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



## DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

SB 113 W, 265591

Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i>		104743/SYC/NESO/TPM	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		6212573	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF D'AFFICHAGE GRAPHIQUE HIERARCHISE D'EQUIPEMENTS DE RESEAU, POUR UN SYSTEME DE GESTION DE RESEAU DE COMMUNICATIONS			
LE(S) DEMANDEUR(S) :  Société anonyme <b>ALCATEL</b>			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		CHEVANNE	
Prénoms		Michel	
Adresse	Rue	135, RUE D'ALÉSIA	
	Code postal et ville	75014	PARIS, FRANCE
Société d'appartenance <i>(facultatif)</i>			
Nom		LAPRAYE	
Prénoms		Bertrand	
Adresse	Rue	CHATEAU DE COURCELLE 158, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC	
	Code postal et ville	91190	GIF SUR YVETTE, FRANCE
Société d'appartenance <i>(facultatif)</i>			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance <i>(facultatif)</i>			
DATE ET SIGNATURE(S) <del>XX</del> DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		8 octobre 2002 Sylvain CHAFFRAIX 	

